

**ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-FR-502L


**2 σειρές συλλεκτών καθ' ύψος
σε οριζόντια διάταξη**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Εφαρμογή	Επίπεδες στέγες
Υλικά	Αλουμίνιο
Εξαρτήματα	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
Κλίση	Προσαρμοζόμενη (25°, 30°) ή προκαθορισμένη ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη
Προσανατολισμός	Οριζόντια
ΦΒ Συλλέκτες	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή
Θεμελίωση	Επάνω στη στέγη
Όριο φορτίου ανέμου	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III)
Όριο φορτίου χιονιού	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ


M-FR-502L




ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ




1. ΤΕΓΙΔΑ



2. ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ



3. ΠΟΔΙ



4. SL 91

