

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΥ ΤΕΓΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-FR-341L

*1 Συλλέκτης καθ' ύψος
σε οριζόντια διάταξη*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<i>Εφαρμογή</i>	Επίπεδες στέγες
<i>Υλικά</i>	Αλουμίνιο
<i>Εξαρτήματα</i>	Υψηλής ποιότητας INOX ή αλουμινίου
<i>Κλίση</i>	Προσαρμοζόμενη (25°, 30°) ή προκαθορισμένη ανάλογα με τις προτιμήσεις του πελάτη
<i>Προσανατολισμός</i>	Οριζόντια
<i>Όρια Διαστάσεων</i>	Απεριόριστη επέκταση του μήκους του τραπεζιού/Συνήθως έως 40m μήκος
<i>ΦΒ Συλλέκτες</i>	Έως 2.5m μήκος/Ειδικός σχεδιασμός για διπλής όψεως πάνελ/Δυνατότητα για τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού στην κύρια κατασκευή
<i>Θεμελίωση</i>	Στην οροφή ή σε αντίβαρα σκυροδέματος
<i>Όριο φορτίου ανέμου</i>	33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III) Έως 2.5m σε ύψος για Κατηγορία Εδάφους II, 5m για III & 10m για IV
<i>Όριο φορτίου χιονιού</i>	1.7 kN/m ² (Ζώνη C)




METALOUMIN


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1969

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΥ ΤΕΓΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ**

M-FR-341L



1. Ακράίο Clamp



**2. ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΤΡΙΓΩΝΟ**

